

1. Nombre y código de identificación:

GEROBLOCK CAMARA 54,9 dBA - BLOQUES FONORESISTENTES

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor

PREFABRICADOS CEYFOR S.L.
 CAMINO SANTA INES S/N. 29590 CAMPANILLAS - MALAGA

3. Uso previsto:

En muros de bloques, columnas y particiones tal y como se indica en el campo de aplicación de la norma EN 771-3 + A1

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:.....4

6. Prestaciones declaradas

Bloque de hormigón de áridos densos (Categoría II) EN 771-3:2011


Características esenciales	Prestaciones
Dimensiones	250 x 100 x 117 mm
Tolerancia dimensional (mm.)	5 mm
Peso	4 Kg
Resistencia a compresión	> 10 N/mm ²
Estabilidad dimensional (variación debida a la humedad)	NPD
Resistencia a la adherencia a cortante	NPD
Resistencia a la adherencia a flexión	NPD
Conductividad térmica	0,549 W m/k
Durabilidad frente al hielo / deshielo	NPD
Sustancias peligrosas	NPD
Coeficiente de difusión de vapor de agua	μ 10
Reacción al fuego	Clase A1
Absorción de agua por capilaridad (hidrofugado)	No dejar expuesto
Resistencia al fuego	Sin enlucir: 240 minutos
	Enlucido: 240 minutos
Aislamiento Acústico frente al ruido aereo	54,9 dBA

Configuración: conforme a foto

* Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.

* Firmado por y en nombre del fabricante por:

Rafael Abalos (RCPF)
 En Campanillas (Málaga). 30 de Octubre de 2020



GEROBLOK
 CAMARA 54,9 dBA