



ADHESIVO DE MONTAJE

Adhesivo de montaje al agua de gran adherencia que proporciona uniones fuertes, flexibles y con excelentes resistencias.

SOPORTES

- Madera, cerámica, yeso, escayola, cemento, hormigón, molduras, marcos de puertas, zócalos, paneles prefabricados, azulejos, poliestireno expandido y todo tipo de soportes absorbentes.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.



CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fijación sólida y permanente
- Excelente adherencia y elasticidad
- No se precisa el empleo de clavos, tornillos, etc.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original

INTERIOR



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 3.24 g/l COV máx.



EMBALAJE



Palet de 120 cajas de 12x0.310 l.



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



Rendimiento de 1 kg de material

0.75 m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

1 mm.



Adherencia

>1,1 MPa sobre cemento y pintura.



Clasificación al fuego

D – s2 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

2 - 3 H



Granulometría

200 micras