

CX-50

Colbaix®

PORCEFLEX

Adhesivo cementoso de alta adherencia con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.



INTERIOR EXTERIOR



SOPORTES

Fondos de cemento, piedra, hormigón, morteros a base de cemento, prefabricados de hormigón. Azulejos y pavimentos de cerámica, terrazo, piedra. Impermeabilizantes de base cemento, tipo Selladur.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de grasa.

CARACTERÍSTICAS

- Producto de fraguado normal
- Disponible en color blanco y gris
- Tixotrópico y sin descuelgue
- Deslizamiento reducido
- Excelente trabajabilidad
- Docilidad de aplicación
- Gran resistencia a la humedad
- Fácil amasado
- Altísima adherencia
- Alto rendimiento
- Material muy fino
- Tiempo abierto ampliado
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- Idóneo para gres porcelánico
- Apto para el alicatado de piscinas
- Apto para suelos radiantes
- Especial para pasta de vidrio y gresite



CE
17
BAIXENS
EN 12004-1



25Kg

Palet de 48
sacos de 25 Kg



Agua de amasado

0.28 l de agua por kg de polvo



Rendimiento

4.0 - 5.0 Kg/m²



Vida útil

6 - 7 H



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



Limpieza de los útiles

Al agua



Adherencias (EN 12004-2)

≥ 1.0 MPa



Tiempo abierto (EN 12004-2)

30 min.



Tiempo de rectificación de la baldosa

40 - 50 min



Granulometría máxima

1000 μ