

CX-10

Colbaix®

CERAMIC

Cemento cola especial para la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos.



INTERIOR



CE
18
BAIXENS
EN 12004-1

ANEXO
ZA

SOPORTES

Soportes a base de cemento (morteros, enfoscados recrecidos, ...)

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de grasa.

CARACTERÍSTICAS

- Consistencia tixotrópica
- Excelente trabajabilidad
- Sin descuelgue
- Docilidad de aplicación
- Gran adherencia
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas de absorción media alta en suelos interiores (pavimentos) y paredes interiores (revestimientos).



25Kg

Palet de 48
sacos de 25 Kg



Agua de amasado

0.25 l de agua por kg de polvo



Rendimiento

4.0 - 5.0 Kg/m²



Vida útil

7 - 8 H



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



Limpieza de los útiles

Al agua



MPa

Adherencia inicial (EN 12004-2)

≥ 0.5 MPa



Granulometría máxima

1000 μ



Tiempo de rectificación de la
baldosa
40 - 50 minutos



MPa

Adherencia tras inmersión en agua (EN 12004-2)

≥ 0.5 MPa