



MASILLA CUBREGOTA

Enlucido en polvo indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies rugosas o con relieve.

SOPORTES

- Yeso, escayola, placas de cartón-yeso
- Cemento
- Gotelé plastificado, pintura plástica tradicional
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Acabados finos y lisos
- No se arranca al pasar de hierro
- Buen poder cubriente
- Indicado para la renovación y nivelación de soportes
- Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes, ...)
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0



EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



Agua de amasado

0.43 a 0.45 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.6 m2



6.5 – 7.5



Espesor máximo de aplicación

8 mm



Adherencia

>0,8 MPa sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



Vida útil

1H:30' - 2H



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: >8 H
Escayola: 5-6 H



Granulometría

300 micras