



COLA FIJADORA DE AZULEJOS

Pasta adhesiva para la colocación de azulejos y piezas cerámicas.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cementosos, fondos absorbentes en general.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Recomendado para la colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción y formato, al interior.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original.



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 13.42 g/l COV máx.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN 12004:2001	
D1T: ADHESIVO EN DISPERSIÓN NORMAL CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO	
CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Adherencia Inicial (28 días)	> 1 N/mm ²
Calor	> 1 N/mm ²
Tiempo abierto: Adherencia	> 0.5 N/mm ² después de 20 min
Deslizamiento	< 0.5 N/mm ²

EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.



Preparación
Listo al uso. No diluir.



Rendimiento de 1 Kg de material
0.3 m²



Clasificación al fuego
A2 – s1 – d0



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm.



Limpieza de los útiles
Al agua



Producto al agua



Tiempo abierto tradicional
1H - 1H:30' sobre hormigón



Tiempo de rectificación de la baldosa
1H:30' - 2H sobre hormigón