



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
2450109 NAZARE
(PORTUGAL)
T.: +34 961.750.834
F.: +34 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com
www.baixens.com



CONCRETE[®]


SOLUTIONS

ESPECIAL PIEDRA MARÉS Y PICADÍS

MARÉSFIX

MARÉSGUARD

Distribuido por:



MARÉSFIX

CX-38

CONSOLIDADOR

- 📍 **Descripción:** Consolidador-endurecedor petrificante en base alcohol especialmente indicado para endurecer la piedra marés y el picadís. Uso exterior.
- 📍 **Soportes:** Piedra marés, picadís, ladrillo, piedra, cemento, rasilla, baldosín catalán, prefabricados, soportes tradicionales de albañilería absorbentes y semi-absorbentes.
- 📍 **Modo de empleo:** Material listo al uso. No diluir. Emplear brocha, rodillo, equipo airless o mochila pulverizadora. Aplicar abundantemente sobre el soporte. Previo a la aplicación del producto recomendamos la limpieza total del soporte, ya que MARÉSFIX consolidará y endurecerá incluso la suciedad existente. Aplicar sobre soportes secos y absorbentes.

FÁCIL APLICACIÓN

**APLICAR DIRECTAMENTE
SOBRE SOPORTE LIMPIO
Y SECO, Y DEJAR SECAR**



Disponible en 1 y 5 l.



Superficie de piedra marés consolidada con MARÉSFIX



EN BASE
ALCOHOL

MARÉSGUARD

CX-39

IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR

- 📍 **Descripción:** Impermeabilizante oleofugante transparente en base acuosa para la protección de la piedra marés y del picadís. Especialmente indicado para la aplicación sobre MARÉSFIX. No pelizable. Uso exterior.
- 📍 **Soportes:** Piedra marés, picadís, ladrillo, piedra, cemento, rasilla, baldosín catalán, prefabricados, soportes tradicionales de albañilería absorbentes y semi-absorbentes y sobre cualquier soporte al cual se le haya aplicado con anterioridad el consolidador MARÉSFIX.
- 📍 **Modo de empleo:** Agítase enérgicamente antes de emplear. MARÉSGUARD es un producto listo al uso, no se debe diluir. La aplicación del producto puede realizarse mediante brocha, rodillo, equipo airless o mochila pulverizadora. La aplicación debe efectuarse siempre de abajo hacia arriba saturando el soporte para evitar que caiga producto sobre la superficie no impermeabilizada. Una aplicación inadecuada puede producir manchas irreversibles en el soporte. Los soportes tratados con MARÉSGUARD permanecen inalterables, proporcionándoles un elevado poder hidrórepelente y oleofugante que impide la penetración de agua, aceites o grasas.



Disponible en 1 y 5 l.



Superficie de piedra marés consolidada con MARÉSFIX e impermeabilizada con MARÉSGUARD



AL AGUA

HIDROREPELENTE Y OLEOFUGANTE