


B-37

BRICO®

## BARRERA ANTIHUMEDAD

Impermeabilizante en polvo para el tratamiento anti-humedad



## RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS TRAS  
SECADO COMPLETO

## SOPORTES

Fondos de yeso, escayola, cemento, piedra, hormigón, etc.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación
- Protección y barrera contra humedades
- Permeable al vapor de agua
- Impermeable al agua líquida
- Aplicable a brocha (como pintura) o a llana o espátula (como enlucido)
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

## IDEAL PARA

- Sellado, revestimiento y protección de todos los soportes expuestos a la agresividad de las aguas y humedades, tanto al exterior como al interior, tales como sótanos, cimentaciones enterradas, piscinas, jardineras, etc



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas  
de 12 x 1 Kg



## Agua de amasado

0,40 litros de agua por kg de polvo (consistencia pintura)  
0,30 litros de agua por kg de polvo (consistencia enlucido)



## Rendimiento

1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>



12.0 - 13.0



## Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir  
3 mm como aplicación pintura



## Adherencia

> 7 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento



## Clasificación al fuego

A1



## Vida útil

3 - 4 H



## Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



## Granulometría máxima

900 micras