



## MASSA TAPA FISSURAS

Produto em pasta indicado para retapar e reparar fissuras sem movimento e buracos ao interior.

### SUPORTES

- Gesso, cimento, tinta plástica tradicional, gotelé plastificado, tecido de fibra de vidro.
- O substrato deve estar limpo, seco, absorvente, coeso e bem aderente.

### CARACTERÍSTICAS E UTILIZAÇÕES

- Excelente trabalhabilidade. Fácil de alisar e lixar
- Não desliza
- Não se superpõe em as junções
- Grande poder de cobertura
- Renovação de fundos velhos e reparação de raias, golpes e microfissuras
- Enchimento de poros de madeira
- Conservação: 12 meses dentro de sua embalagem original



#### RECOBRIMENTO

POR TODO TIPO DE TINTAS CONVENCIONAIS APÓS  
SECAGEM COMPLETA

#### CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**

#### INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA II, RECOBRIMENTOS DE ALTAS PRESTAÇÕES MONOCOMPONENTES  
EM FASE AQUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este produto contém 0.11 g/l COV máx.


INTERIOR



### EMBALAGEM



Paleta de 130 caixas de 12x0.310 l.



#### Preparação

Pronto a usar. Limpeza das  
ferramentas ao água.



Rendimento em camada de 1 mm  
1.75 – 1.85 Kg/m<sup>2</sup>



8.5 – 9.5



Espessura máxima de aplicação  
2-3 mm.



Aderência  
>1,2 MPa sobre cimento e tinta



Classificação ao fogo  
A2 – s1 – d0



Vida útil  
Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura  
Cimento e tinta: 12H Aprox.



Granulometria  
200 micras