



TVK-800

Teclado IP TruVision con pantalla táctil 7" LCD, joystick 4-ejes, 12VCC, PoE

Visión general

El TVK-800 es un teclado IP con todas las funciones, diseñado para ser utilizado con la línea de grabadores NVR y DVR TruVision. El uso del TVK-800 le permite controlar de manera eficiente las salidas de monitor de varios grabadores y decodificadores. En segundo lugar, se puede controlar totalmente la interfaz de usuario de cada grabadora utilizando sólo el teclado.

Todas las funciones

TVK-800 proporciona una amplitud de funcionalidades. Físicamente el teclado se puede controlar mediante la pantalla táctil, los botones de funciones, el lápiz táctil integrado o con un joystick de 4 ejes. En la pantalla táctil se puede ver en vivo o grabado imágenes de la cámara, configurar los ajustes de la grabadora o manejar diferentes puntos de vista. El joystick permite controlar sin problemas el movimiento PTZ y navegar entre los menús. Por último, el TVK-800 funciona a 12VCC, y también PoE-af, evitando la necesidad de una fuente de alimentación independiente.



Características estándar

- Teclado IP con todas las funciones
- Controla varios NVRs, DVRs y decodificadores con un teclado
- Gestión del control PTZ
- Visualización de las cámara IP sobre el monitor integrado
- Control del OSD del grabador
- Control de las salidas de monitor de los grabadores
- Configuración y llamada de presets y shadow tours
- Pantalla táctil de 7"
- Joystick 4-ejes
- Botones numéricos y funciones
- Soporta PoE-af
- Lápiz táctil integrado

TVK-800

Teclado IP TruVision con pantalla táctil 7" LCD, joystick 4-ejes, 12VCC, PoE

Especificaciones técnicas

Pantalla TFT	
Pantalla:	Monitor táctil de 7" TFT
Resolución de la pantalla integrada:	800 × 480
Operaciones	
Joystick:	Navegación en 4-ejes
Botones:	Numericos y funcionales
Lápiz táctil:	Integrado en el teclado
Entrada / Salida de Audio	
Línea de Entrada:	1-canal, 3.5 mm conector (2.0 Vp-p, 1 k Ohm)
Salida de Audio:	1-canal, 3.5 mm conector (Linear, 600 Ohm)
Interfaces Externos	
Interface de red:	1 Interface Ethernet 100M/1000M
Interface RS-232:	1 Interface RS-232
Interface RS-485:	1 Interface RS-485
Interface USB:	1 x USB 2.0 (para grabación de datos y actualización del equipo)
General	
Fuente de alimentación:	12VCC, PoE
Consumo:	menos que 15W
Temperatura de trabajo:	-10°C ~ +50°C
Humedad de trabajo:	10% ~ 90%
Dimensiones (A × L × H):	193 × 435 × 110 mm
Peso:	2040g
Equipos soportados	
Equipos:	TVE-DEC10, TVN20/21/21P/50, TVR11/41/42

Información para pedidos

Referencias	Descripción
TVK-800	Teclado IP TruVision con pantalla táctil 7" LCD, joystick 4-ejes, 12VCC, PoE

