

Sistema bajo perfil MAGNUM SlimFit (12mm)

Detalle técnico

Largo x ancho (elemento)	800 x 600mm (4x3 componentes)
Superficie de instalación	0,48 m ²
Embalaje	2,4m ² (5 elementos)
Altura	12 mm
Distancia entre tubos	100 mm
Color	Negro
Altura total del sistema (incluyendo mortero)	15-20 mm

Grupos

Longitud máxima de grupo	80 m
Área máxima por grupo	8 m ²
Patrón de instalación	Meandro o espiral inversa

Adhesión al suelo

Componente SlimFit (largo x ancho)	200 x 200 mm
Tamaño de la broca	6 mm
Tamaño del taco	6-7 mm

Acabados

Suelo:	Nivelación con mortero (arena y cemento)
Paredes:	Yeso

Referencia: W61024





Tabla de emisiones con tubería

PE-RT 10 x 1,3 mm | SlimFit a 10 cm



Aplicar los siguientes factores de corrección:

- Baldosas de 5 mm 0.99
- Baldosas de 10 mm 0.95
- Linóleo de 2,5 mm 0.87
- Laminado de 10 mm 0.82
- Parqué de 15 mm 0.77
- Alfombra de 5 mm 0.75
- Alfombra de 10 mm 0.61
-

Los valores son indicativos. Derechos reservados.

Tubo centro a centro 10 cm

TEMPERATURA MEDIA DE IMPULSIÓN EN °C	TEMPERATURA AMBIENTE					TEMPERATURA MEDIA DEL SUELO O DE PARED EN °C
	24°C	22°C	20°C	18°C	15°C	
27.5 °C	24 W/m ²	37 W/m ²	51 W/m²	64 W/m ²	84 W/m ²	24.0 °C
30.0 °C	40 W/m ²	54 W/m ²	68 W/m²	81 W/m ²	101 W/m ²	24.8 °C
35.0 °C	74 W/m ²	87 W/m ²	101 W/m²	114 W/m ²	135 W/m ²	26.7 °C
40.0 °C	108 W/m ²	121 W/m ²	135 W/m²	148 W/m ²	168 W/m ²	28.0 °C
45.0 °C	141 W/m²	154 W/m²	168 W/m²	182 W/m²	201 W/m²	30.0 °C

En rojo: Temperatura demasiado elevada para terminaciones en laminados o parqué.