

CATALIZADOR MONTOEPOX AQUA SANITARIO


FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA EPOXIS AL AGUA

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Catalizador específico del producto Montoepox Aqua Sanitario.

USOS

Interior
Hormigón
Cemento

PROPIEDADES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relación de mezcla	4:1
Vida de la mezcla	60 min.
Peso específico	1,12 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	100 ± 1
Sólidos en peso	100 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soportes Nuevos

Proceder según se indica en la ficha de MONTOEPOX AQUA SANITARIO

Restauración y mantenimiento

Proceder según se indica en la ficha de MONTOEPOX AQUA SANITARIO

MODO DE EMPLEO
Consejos de aplicación

Mezclar perfectamente con parte A utilizando máquina para la agitación y mezclado.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente Limpieza 1406

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola air less	0 - 15 %
Brocha, Rodillo	0 - 15 %

SISTEMA
Procesos por tipo de soporte
Imprimación
Intermedia
Acabado

CATALIZADOR MONTOEPOX AQUA SANITARIO

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

1 L, 3 L