

Sistema de tuberías plásticas MultiFit®-Flex y MultiFit®-PEX

Para que el sistema sea seguro y fiable es importante usar tanto los fittings como las tuberías de un fabricante de calidad. SANHA ofrece dos soluciones óptimas mediante los tubos multicapa MultiFit®-Flex y los tubos PEX MultiFit®-PEX en conjunto con los fittings libre de plomo.

Los sistemas de tubo **MultiFit®-Flex** son flexibles, fáciles de usar, de larga vida y absolutamente seguros. El tubo viene con 5 capas y tiene un tubo interior de plástico totalmente higiénico de PE-RT, una capa 100% estanca al oxígeno, una capa de aluminio soldado mediante la tecnología de soldadura a tope y una robusta capa de PE-RT.


Los tubos MultiFit®-Flex son ideales para una rápida instalación de la distribución de las plantas en las instalaciones de agua potable o de calefacción.

Los tubos MultiFit®-Flex pueden ser suministrados en rollos o en barras y pueden venir con tubo protector en rojo o en azul o pre-aisladas.

**MultiFit®-PEX** tubo reticulado de soldadura a tope e impermeable al oxígeno PEX-Xc es la solución óptima para instalaciones de suelo radiante, para conexiones de radiadores y para sistemas de frío

La tubería de 5 capas es muy flexible y muy fácil de instalar.

Para conseguir una alta resistencia a la temperatura y una máxima flexibilidad del tubo el principal material, polietileno de alta densidad, es radiado mediante electrones sin aditivos. La tubería plástica es impermeable al oxígeno según DIN4726 gracias a la capa EVOH.



3fit®-Press System



Con la seguridad de su lado

SANHA ofrece las siguientes ventajas

Como empresa familiar desde hace 50 años seguimos un lema muy sencillo: Cada tubo o fitting tiene que ofrecer un valor añadido a nuestros clientes en lo referente a seguridad, uso sencillo y precios competitivos. Ese es nuestro lema y al mismo tiempo la mejor recomendación de nuestros clientes satisfechos.

Como especialistas en sistemas de tuberías, ofrecemos una variada y amplia gama para todos los sistemas de unión posibles así como de varias aplicaciones. Todo de un solo fabricante. Ofrecemos tanto sistemas clásicos como de nuevo desarrollo.

**Y además: SANHA. Se adapta a todo.**

- 1 Total compatibilidad de herramientas**  
SANHA fittings es la única que ofrece una total compatibilidad de herramientas originales – con total garantía. Se ahorra en seguridad, tiempo y dinero.
- 2 Amplia gama**  
SANHA ofrece todos los materiales y técnicas de unión así como tamaños con la máxima calidad. Amplia gama, ayuda técnica y experiencia – todo de un solo suministrador. Especialistas en tubos y fittings.
- 3 Seguridad garantizada**  
SANHA tiene todas las aprobaciones, certificados y acuerdos de garantía con ZVSHK, BHKS y VDFK. Todo para tener la máxima seguridad.
- 4 Cerca del usuario**  
SANHA ofrece un servicio total, el que el usuario realmente necesita: resolución de dudas mediante una extensa red de técnicos y comerciales, formación in situ o cursos intensivos en fábrica, asesoramiento mediante el Hotline, realización de proyectos o préstamos gratuitos de herramientas de prensar.

3fit®-Press System



Ahora también sin plomo y con compatibilidad de herramientas



FO017/022\_05\_14a  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

El sistema press sin plomo – Seguridad en todas las dimensiones



Autorizado por DVGW

## El sistema 3fit®-Press: seguro – sencillo – probabo

Los nuevos fittings de bronce de silicio libre de plomo y de material plástico PPSU

Para SANHA lo más importante es la seguridad de las instalaciones. Es primordial ofrecer productos que ofrecen un valor añadido y además a un precio competitivo. .

**Cumplir con el reglamento de agua potable!** Los nuevos fittings de bronce de silicio libre de plomo (CuSi) de la serie 3fit®-Press no contienen nada de plomo y por ello no pueden liberar nada de plomo al agua potable. Eso es importante no solamente para cumplir con la normativa sino también para la salud de las personas.

**Segurar la consecución de proyectos!** Con la nueva serie 3fit®-Press PPSU pueden ofrecer precios más competitivos sin comprometer la seguridad. Y tampoco tienen plomo.

**Instalación sin problemas!** Los nuevos sistemas de fitting 3fit®-Press están probados por parte de DVGW y de numerosas instalaciones. Es una solución segura, sencilla y probada. Por ello asumimos la garantía de la estanquidad de la instalación cuando nuestros fittings están conectados con los tubos MultiFit®-Flex y MultiFit®-Pex. Los nuevos fittings libres de plomo, CuSi y PPSU vienen con un mayor diámetro para menor pérdida de carga.

1 Nuevos materiales sin plomo CuSi y PPSU con diámetros más grandes para disminuir las pérdidas de carga

**La ventaja:** Larga durabilidad y ahorro energético para el cliente final

2 Compatibilidad total de herramientas para todas las mordazas para materiales plásticos  
**La ventaja:** No tienen que adquirir nuevas herramientas o mordazas. Más seguridad por la imposibilidad de equivocarse con el uso de las mordazas correctas

3 Diseño del producto con sentido: Anillo blanco de plástico con 6 ventanas para asegurar que el tubo se haya insertado correctamente  
**La ventaja:** Montaje seguro y sencillo

4 Gracias a la función Push&Stay (agarre corredizo) el fitting se queda fijo en el tubo  
**La ventaja:** Montaje más cómodo – sobre todo para el montaje verticalpara montajes verticales

5 Doble seguridad: Los fittings vienen con el sistema COFU (si no está prensado hay fugas visibles) y con dos anillos de estanqueidad  
**La ventaja:** Más seguridad en las instalaciones – y con todas las certificaciones necesarias

## La gama 3fit®-Press

El resumen de todos los fittings

25090		35090	
Pb-free Codo 90°, press-press		PPSU Codo 90°, press-press	
Nr. Art.	Dimensiones	Nr. Art.	Dimensiones
32509016	16	13509016	16
32509020	20	13509020	20
32509026	26	13509026	26
32509032	32	13509032	32
32509040	40	–	–
32509050	50	–	–
32509063	63	–	–

25240		35240	
Pb-free Manguito transición, press-press		PPSU Manguito transición, press-press	
Nr. Art.	Dimensiones	Nr. Art.	Dimensiones
3252402016	20 x 16	1352402016	20 x 16
3252402616	26 x 16	1352402616	26 x 16
3252402620	26 x 20	1352402620	26 x 20
3252403220	32 x 20	1352403220	32 x 20
3252403226	32 x 26	1352403226	32 x 26
3252404026	40 x 26	–	–
3252404032	40 x 32	–	–
3252405032	50 x 32	–	–
3252405040	50 x 40	–	–
3252406340	63 x 40	–	–
3252406350	63 x 50	–	–

25270		35270	
Pb-free Manguito de transición, press-press		PPSU Manguito de transición, press-press	
Nr. Art.	Dimensiones	Nr. Art.	Dimensiones
32527016	16	13527016	16
32527020	20	13527020	20
32527026	26	13527026	26
32527032	32	13527032	32
32527040	40	–	–
32527050	50	–	–
32527063	63	–	–

25130		35130	
Pb-free Te, press		PPSU Te, press	
Nr. Art.	Dimensiones	Nr. Art.	Dimensiones
32513016	16	13513016	16
32513020	20	13513020	20
32513026	26	13513026	26
32513032	32	13513032	32
32513040	40	–	–
32513050	50	–	–
32513063	63	–	–
325130162016	16x20x16	135130162016	16x20x16
325130201616	20x16x16	135130201616	20x16x16
325130201620	20x16x20	135130201620	20x16x20
325130202016	20x20x16	135130202016	20x20x16
325130202620	20x26x20	–	–
325130261626	26x16x26	135130261626	26x16x26
325130262020	26x20x20	135130262020	26x20x20
325130262026	26x20x26	135130262026	26x20x26
325130262616	26x26x16	–	–
325130262620	26x26x20	–	–
325130321632	32x16x32	135130321632	32x16x32
325130322032	32x20x32	135130322032	32x20x32
325130322632	32x26x32	–	–
325130402640	40x26x40	–	–
325130403240	40x32x40	–	–
325130502650	50x26x50	–	–
325130504050	50x40x50	–	–
325130634063	63x40x63	–	–

25243 G		25359 G	
Niple de transición, press, rosca macho		Pb-free Unión adaptador, press, junta plana	
Nr. Art.	Dimensiones	Nr. Art.	Dimensiones
325243G1638	16 x 3/8	325359G1612	16 x 1/2
325243G1612	16 x 1/2	325359G1634	16 x 3/4
325243G1634	16 x 3/4	325359G2012	20 x 1/2
325243G2012	20 x 1/2	325359G2034	20 x 3/4
325243G2034	20 x 3/4	325359G261	26 x 1
325243G2634	26 x 3/4	325359G32114	32 x 1 1/4
325243G261	26 x 1	325359G40112	40 x 1 1/4
325243G321	32 x 1		
325243G32114	32 x 1 1/4		
325243G40114	40 x 1 1/4		
325243G50112	50 x 1 1/2		
325243G632	63 x 2		

25090 G	
Pb-free odo 90°, press, rosca hembra	
Nr. Art.	Dimensiones
325090G1612	16 x 1/2
325090G2012	20 x 1/2
325090G2034	20 x 3/4
325090G2634	26 x 3/4
325090G261	26 x 1
325090G321	32 x 1

25130 G	
Pb-free Te, press-press, rosca hembra	
Nr. Art.	Dimensiones
325130G1612	16 x 1/2
325130G2012	20 x 1/2
325130G2612	26 x 1/2
325130G3234	32 x 3/4
325130G321	32 x 1
325130G4043	40 x 3/4
325130G50114	50 x 1 1/4
325130G501	50 x 1

25270 G	
Manguito de transición, press, rosca hembra	
Nr. Art.	Dimensiones
325270G1612	16 x 1/2
325270G2012	20 x 1/2
325270G2034	20 x 3/4
325270G2634	26 x 3/4
325270G261	26 x 1
325270G321	32 x 1

25092 G	
Pb-free Codo 90°, press, rosca macho	
Nr. Art.	Dimensiones
325092G1612	16 x 1/2
325092G2012	20 x 1/2
325092G2034	20 x 3/4
325092G2634	26 x 3/4
325092G261	26 x 1
325092G321	32 x 1

25980 G	
Pb-free Unidad de montaje	
Nr. Art.	Dimensiones
325980G1612	16 x 1/2
325980G2012	20 x 1/2

25473 G	
Pb-free Placa mural, press, rosca hembra	
Nr. Art.	Dimensiones
325473G1612	16 x 1/2
325473G2012	20 x 1/2

25478 G	
Pb-free Placa mural, press-press, rosca hembra	
Nr. Art.	Dimensiones
325478G161216	16 x 1/2 x 16
325478G201220	20 x 1/2 x 20

25131	
Pb-free Conexión en Te del radiador	
Nr. Art.	Dimensiones
32513116300	16 x 15-300 x 16
32513120300	20 x 15-300 x 20

25271	
Pb-free Manguito de transición, press-press	
Nr. Art.	Dimensiones
3252711612	16 x 12
3252711615	16 x 15
3252712022	20 x 22
3252712622	26 x 22

25290	
Pb-free Tapón, press	
Nr. Art.	Dimensiones
32529016	16
32529020	20
32529032	32

Die optimal abgestimmten MultiFit®-Flex und MultiFit®-PEX Mehrschichtverbundrohre

23000	
MultiFit®-Flex, sistema de tubo, tubo de multicapa para agua potable e instalaciones de calefacción, en rollos.	
Nr. Art.	Dimensiones
12300016	16 x 2,0
12300020	20 x 2,0
12300026	26 x 3,0
12300032	32 x 3,0

23100	
MultiFit®-Flex, sistema de tubo, tubo de multicapa para agua potable e instalaciones de calefacción, en barras de 5m.	
Nr. Art.	Dimensiones
12310016	16 x 2,0
12310020	20 x 2,0
12310026	26 x 3,0
12310032	32 x 3,0
12310040	40 x 3,5
12310050	50 x 4,0
12310063	63 x 4,5

23200B	
MultiFit®-Flex protección para el sistema de tubo de plástico, en rollos, azul	
Nr. Art.	Dimensiones
12320016B	16 x 2,0
12320020B	20 x 2,0

23200R	
MultiFit®-Flex protección para el sistema de tubo de plástico, en rollos, rojo	
Nr. Art.	Dimensiones
12320016R	16 x 2,0
12320020R	20 x 2,0

23300	
MultiFit®-Flex sistema de tubo con aislamiento, en rollos	
Nr. Art.	Dimensiones
12330016	16 x 2,0
12330020	20 x 2,0

23400	
MultiFit®-PEX, sistema de tubo de plástico, impermeable al oxígeno según DIN 4726, para instalaciones de calefacción, en rollos	
Nr. Art.	Dimensiones
12340016	16 x 2,0
12340020	20 x 2,0

Solicite también información de los colectores SANHA.

