


# MANDO PALANCA Y PLAFÓN



## DESCRIPCION DE PRODUCTO

El mando palanca con plafón es un elemento decorativo que permite realizar la manipulación de apertura o cierre de una válvula de corte empotrada en instalaciones de agua caliente sanitaria. Su diseño y acabado cromado permiten su perfecta integración en cualquier entorno (cocinas, baños y aseos).

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Diseñado para instalarse sobre válvulas empotradas de las soluciones AIS PEX y AIS XPRT, rectas o en “U”, en instalaciones de agua potable tanto fría como caliente.

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### DURABILIDAD

Fabricado en zamak 2 (aleación de zinc y aluminio) y acabado cromado que aseguran su resistencia a lo largo del tiempo.



### IDENTIFICACION VISUAL

Se suministra junto a dos protectores plásticos, de color rojo y azul, para una fácil identificación visual y distinción entre agua fría y caliente.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	277.1000
Material	Zamak 2
Longitud de palanca	7,83cm
Diámetro de plafón	6,93cm
Dimensión del encaje	8x8mm
Diámetro del tornillo	5mm
Acabado	Cromado

## COMPATIBILIDAD

### Gama AIS PEX

Referencia	Descripciones	Diámetro (mm)	Espesor (mm)
1477.1616	Válvula emportrada recta	16	1,80
1477.2020	Válvula emportrada recta	20	1,90
1477.2525	Válvula emportrada recta	25	2,30
1479.2020	Válvula empotrada en "U"	20	1,90
1479.2525	Válvula empotrada en "U"	25	2,30

### Gama AIS XPRT

Referencia	Descripciones	Diámetro (mm)	Espesor (mm)
1777.1616	Válvula emportrada recta	16	2,00
1777.2020	Válvula emportrada recta	20	2,25
1777.20201	Válvula emportrada recta	20	2,00
1777.2525	Válvula emportrada recta	25	2,50
1779.2020	Válvula empotrada en "U"	20	2,25
1779.20201	Válvula empotrada en "U"	20	2,00
1779.2525	Válvula empotrada en "U"	25	2,50

\*Compatible con cualquier válvula de corte con vástago cuadrado de 8x8mm.

\*Prolongador de válvula disponible (279.20000)

## DIMENSIONES

