

CAJA ARMARIO DE COLECTOR BAJA PROFUNDIDAD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Caja armario de baja profundidad para empotrar en pared que permite instalar de una manera rápida y sencilla todos los modelos de colectores AIS KLIMA, protegiendo tanto a los colectores de suelo radiante como a los elementos de regulación anexos a ellos, manteniendo la estética de los acabados de la estancia.

Si no se utiliza la extensión de profundidad de la tapa, es posible que sea necesario instalar el colector sin utilizar las guías móviles ajustables, atornillando el soporte suministrado junto al colector directamente sobre el armario.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sistemas de climatización mediante suelo radiante y refrescante en el ámbito residencial y terciario tanto para obra nueva como reforma.

VENTAJAS DEL PRODUCTO



INSTALACIÓN RÁPIDA Y CÓMODA:

Provista de 6 orificios laterales precortados para facilitar la alimentación al colector lateralmente y soportes móviles ajustables para fijación del colector al armario.



PROFUNDIDAD AJUSTABLE

Profundidad extensible entre 80mm a 130mm desplazando el marco y la puerta.



ALTURA AJUSTABLE

Altura extensible entre 615 a 760mm regulando la longitud de los soportes.



ALTA RESISTENCIA


Armario fabricado en acero galvanizado. Tapa y marco pintado en blanco (RAL 9010) con cerradura sin llave "cerradura de moneda".



FACILIDAD DE MONTAJE


La parte posterior del armario y el zócalo están provistos con red metálica que facilita la instalación de los elementos constructivos del tabique

COMPONENTES



Descripción		Material
1	Cuerpo armario	Acero galvanizado
2	Orificios de montaje precortados	Acero galvanizado
3	Guías móviles ajustables para colector	Acero galvanizado
4	Soportes regulables en altura	Acero galvanizado
5	Marco	Acero pintado en blanco
6	Tapa	Acero pintado en blanco
7	Cerradura sin llave	Acero/plástico
8	Guías de ajuste de profundidad de tapa	Acero galvanizado

DIMENSIONES PRINCIPALES



Referencia	Nº Circuitos	Anchura Interior (mm) A	Altura Interior (mm) B	Profundidad (mm) C	Ancho Exterior (mm) D	Altura Exterior (mm) E
422.500080	2-4	500	615-760	80-130	520	630-775
422.600080	5-6	600	615-760	80-130	620	630-775
422.700080	7-8	700	615-760	80-130	720	630-775
422.850080	9-11	850	615-760	80-130	870	630-775
422.1000080	12-15	1000	615-760	80-130	1020	630-775