



Guía de selección

Suelo Radiante Refrescante (SRR)

Resistencia térmica (m ² k/W)	0,25	0,75	1,25	0,80		1,30
Material aislante	EPS			EPS con grafito		
Panel						
	Termoconformado			Liso grapas	Liso autofijación	
Referencia	8000013939	8000013940	8000013951	8000013943	8000013942	8000013935
Base (mm)	32	45	60	25		40
Conductividad térmica	0,034			0,030		
Dimensiones (mm)	1.400 x 800			10.000 x 1.000		
Altura nopa (mm)	22			-		
Aislamiento a ruido	-	22 dB		23 dB		
Solape						
Agarre de tubo				Precisa grapas/clips para fijación del tubo y grapadora 	Autofijación entre tubo y panel. (Hook-Loop) 	Autofijación entre tubo y panel. (Hook-Loop) 
Tipo de tubo a colocar	¹ PEX-a EVOH ² PERT EVOH ³ PERT-AI (multicapa)				PEX-a autofijación	
DN	16 a 17 mm			Libre		
Paso tubo (mm)	50			Libre		
Distribución	Colectores termoplásticos de 2 a 12 vías					
Control de sistema	MiPro Sense (suministrado con bombas de calor Saunier Duval)					
Gestión hasta 3 zonas (cableada y radio) *	  					
Gestión hasta 8 zonas (cableada)	  					

(*) Ver sección Control, páginas 37-40