

MAR_2020_REV_04

ACCESORIO AIS PEX

Los accesorios de press-fitting AIS PEX son óptimos para la unión de tuberías AIS PEX. El prensado puede realizarse con mordazas U y RFz. Son aptos para aplicaciones de agua caliente y fría sanitaria.


PROPIEDADES TÉRMICAS

Máx. temperatura de operación (°C)	95
------------------------------------	----

PROPIEDADES MECÁNICAS

Máx. presión de operación (bar)	10
---------------------------------	----

Nº	COMPONENTE	MATERIAL
1	CUERPO	LATÓN CW617N
2	PORTA-CASQUILLO	PLÁSTICO
3	CASQUILLO	ACERO INOXIDABLE AISI 304



Los accesorios AIS PEX están fabricados conforme a la norma UNE EN ISO 15875. El latón CW617N está incluido en la lista positiva de materiales metálicos aptos para su uso en conducciones de agua potable (4MS Common Composition List).

Las roscas de los accesorios AIS PEX están diseñadas conforme a la norma UNE EN 10226. Las roscas de los racores móviles de AIS PEX están diseñadas conforme a la norma UNE EN ISO 228.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1. Cortar perpendicularmente el tubo.



2. Introducir el accesorio en la tubería hasta que sea visible a través del visor.



3. Posicionar la mordaza correspondiente sobre el casquillo y realizar el apriete.



4. ¡Listo!