

SEPT2020_REV_00

ACCESORIO MULTITUBO XPRT

Los accesorios de press-fitting Multitubo XPRT son óptimos para la unión de tuberías Multicapa Multitubo. El prensado puede realizarse con mordazas U, TH, H y RFz. Dichos accesorios son aptos para aplicaciones de agua caliente y fría sanitaria y calefacción.


PROPIEDADES TÉRMICAS

Máx. temperatura de operación (°C)	95
------------------------------------	----

PROPIEDADES MECÁNICAS

Máx. presión de operación (bar)	10
---------------------------------	----

Nº	COMPONENTE	MATERIAL
1	CUERPO	LATÓN CW617N
2	PORTA-CASQUILLO	PLÁSTICO
3	CASQUILLO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
4	JUNTAS TÓRICAS	EPDM 70



Los accesorios Multitubo XPRT están fabricados de acuerdo con la norma UNE EN ISO 21003. El latón CW617N está incluido en la lista positiva de materiales metálicos aptos para su uso en conducciones de agua potable de 27 de mayo de 2016.

Las rosas de los racores fijos de Multitubo XPRT están diseñadas conforme a la norma UNE EN 10226. Las rosas de los racores móviles de Multitubo XPRT están diseñadas de acuerdo con la norma UNE EN ISO 228.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1. Cortar perpendicularmente el tubo



2. Introducir el accesorio en la tubería hasta que sea visible a través del visor



3. Posicionar la mordaza correspondiente sobre el casquillo y realizar el apriete



4. ¡Listo!