

# DESBOBINADORA ERGONÓMICA CON RODILLOS



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La desbobinadora ergonómica de 3 brazos está diseñada para desenrollar rápidamente las tuberías AIS PEX, AIS PE-RT EVOH o AIS Multicapa durante la instalación de calefacción por suelo radiante o fontanería.

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### **AHORRO DE TIEMPO**

Incorpora un sistema de 3 rodillos y anillo guía que permite desenrollar ágilmente la tubería facilitando el proceso de colocación de esta, aumentando la comodidad y la productividad en el trabajo y reduciendo los tiempos de instalación.



### **GRAN CAPACIDAD**

La desbobinadora es apta para rollos de hasta 600 metros de tubería.






### **FÁCIL DE TRANSPORTAR**

Gracias a su fácil montaje y a su bolsa de transporte se puede trasladar rápidamente de un lugar a otro sin esfuerzo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Referencia	360.1014340
Diámetro exterior máx. (soporte de la bobina)	1014mm
Diámetro interior mín. (soporte de la bobina)	340mm
Altura	751mm
Peso	10,90Kg
Material	Acero galvanizado

## DIMENSIONES



## MANUAL DE MONTAJE


1. Desplegar los tres soportes con rodillos de la base desde el centro hacia afuera.




2. Colocar el rollo de tubería sobre la base con rodillos.



3. Insertar los tres brazos dentro del soporte triangular giratorio y apretar los tornillos de fijación consiguiendo el diámetro interior del rollo de tubería.



4. Colocar los tres brazos y el soporte triangular giratorio montado en el paso anterior sobre el eje de la base con rodillos.



5. Fijar el anillo guía para la tubería en la base con rodillos.



6. Desplegar los tres soportes de la base superior y fijar a la altura deseada de los brazos apretando los tornillos.

