

B-39

BRICO®

# MORTERO DE CEMENTO PORTLAND

Producto indicado para todo tipo de aplicaciones en enlucidos de albañilería



EXTERIOR



## SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento y cualquier soporte absorbente de construcción.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad
- Gran poder de carga en cada mano
- Tixotrópico y sin descuelgue
- Fácil amasado
- Absorción rápida que permite un repasado inmediato
- Producto fibrado e hidrofugado
- Puede aplicarse con o sin armadura
- Elevada resistencia a la fisuración
- Resistente a la intemperie
- Permeable al vapor de agua
- Elevadas resistencias mecánicas
- Excelente durabilidad incluso en ambientes agresivos
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

## IDEAL PARA

- Reparación de suelos
- Desconchados de muros
- Enfoscados de cemento
- Construcción de tabiques de ladrillo, etc.



CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W2A0C0R0



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas  
de 12 x 1 Kg



### Agua de amasado

0.30 l de agua por kg de polvo



### Rendimiento

1.70 - 1.80 Kg/m<sup>2</sup>/mm



12.5 - 13.5



### Espesor máximo por capa

Mínimo: 1 mm  
Máximo: 100 mm (rellenos y reparaciones)



### Adherencia

> 25 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento



### Clasificación al fuego

A1



### Vida útil

2 H - 2 H 45'



### Tiempo de secado

Hormigón: 7 - 8 H



### Granulometría máxima

600 µm