

B-29

B-29C

BRICO®

MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA

Producto indicado para la realización de pequeñas reparaciones, retapado de pequeños agujeros, rayas, marcas, etc.

INTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 1,34 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad
- Fácil de alisar y lijar
- Color extrablanco
- No descuelga
- No repela
- Gran poder de cubrición
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



IDEAL PARA

- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras

15Kg

Palet de 45 botes
de 15 kg

5Kg

Palet de 120 botes
de 5 kg

18x750

Palet de 45 cajas
de 18 x 750 g

18x350

Palet de 64 cajas
de 18 x 350 g

310ml

Palet de 120 cajas
de 12 x 310 ml

200g

Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Preparación

Listo al uso.



Rendimiento

0,65 m²/kg



8,5 - 9,5



Espesor máximo por capa

2 mm



Adherencia

> 9 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2-s1-d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Gotelé y pintura: 6 - 7 H
Escayola: 3 - 4 H



Granulometría máxima

200 micras