



## PASTA PARA MADERA

Producto en pasta para reparar pequeñas marcas de clavos, arañazos y rayas sobre superficies de madera

### SOPORTES

- Madera
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Color: pino claro
- No descuelga
- Gran poder de cubrición
- Acabados de extraordinaria finura
- No se enrolla ni monta en los empalmes
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



#### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**

#### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 16.13 g/l COV máx.

INTERIOR



### EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.



#### Preparación

Listo para su empleo. Limpieza  
de los útiles al agua.



#### Rendimiento de 1 Kg de material

0.6 Kg/m<sup>2</sup>



pH 9.0 – 10.0



#### Espesor máximo por capa

2-3 mm



MPa

#### Adherencia

>0,8 MPa sobre madera



#### Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



#### Vida útil

Sin límite



#### Secado en 2 mm de espesor

8H



#### Granulometría

200 micras