

CX-25

Colbaix®

PORCELANIC

Mortero cola de alta calidad para el alicatado de gres porcelánico



INTERIOR EXTERIOR



CE
18
BAIXENS
EN 12004-1

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad
- Tixotrópico y sin descuelgue
- Fácil amasado
- Disponible en color blanco y gris
- Gran finura
- Producto de fraguado normal
- Deslizamiento reducido
- Apto para el alicatado en piscinas
- Tiempo abierto ampliado
- Gran resistencia a la humedad
- Alta adherencia
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- El alicatado de gres porcelánico en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)
- El alicatado de piscinas



Palet de 48 sacos
de 25 Kg



Agua de amasado
0.26 l de agua por kg de polvo



Rendimiento
4.0 - 5.0 Kg/m²



Vida útil
6 H aprox.



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



Limpieza de los útiles
Al agua



Adherencias (EN 12004-2)
≥ 0.5 MPa



Tiempo abierto (EN 12004-2)
30 min.



Tiempo de rectificación de la baldosa
10 - 20 min



Granulometría máxima
1000 µ