



MASILLA UNIVERSAL

Producto en pasta para retapar y reparar agujeros, grietas y desconchados. Especial para renovar azulejos.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, pintura plástica tradicional, esmaltes tradicionales, gres.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Extrablanco
- Docilidad de aplicación y excelente trabajabilidad
- Producto ligeramente texturado
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Gran adherencia
- Aplicación en capa fina
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 13.42 g/l COV máx.

EXTERIOR INTERIOR



EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza
de los útiles al agua.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.70 m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

1 mm



Adherencia

>1,0 MPa sobre cemento y
pintura



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Escayola y azulejo: 6-7H
Hormigón: 5-6H



Granulometría

200 micras