



## COLA UNIVERSAL

Cola tipo universal para el pegado o encolado de materiales

### SOPORTES

- molduras, rosetones, plafones, rodapiés, marcos, listones sin clavos, yeso, ladrillo, madera, plástico, cristal, cerámica, corcho y poliestireno.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fijación sólida y permanente
- Excelente adherencia y elasticidad
- Facilidad de aplicación
- No se precisa el empleo de clavos, tornillos, etc.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



INTERIOR



#### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 4.15 g/l COV máx.

### EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.



#### Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



#### Rendimiento de 1 Kg de material

0.75 m<sup>2</sup>



7.0 – 8.0



#### Espesor máximo por capa

1 mm.



#### Adherencia

>1,0 MPa sobre cemento y pintura.



#### Clasificación al fuego

D – s1 – d0



#### Vida útil

Sin límite



#### Secado en 1 mm de espesor

1 - 3H



#### Granulometría

200 micras