



## PASTA SELLADORA PARA MADERA

Producto empleado para sellar y tapar los poros de la madera antes de pintar

### SOPORTES

- Madera natural, tarimas, parquet, marcos de madera y muebles.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Contiene fibras micronizadas naturales
- Facilidad de alisado
- Fácil de lijar
- Trabajabilidad óptima
- Excelente capacidad de relleno
- Buena adherencia
- Alisado y sellado de las superficies de madera
- Película superficial de extremada dureza
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



#### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

#### CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**

#### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 1.19 g/l COV máx.

INTERIOR



### EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.



#### Preparación

Listo para su empleo. Limpieza  
de los útiles al agua.



#### Rendimiento de 1 Kg de material

0.625 Kg/m<sup>2</sup>



8.5 – 9.5



#### Espesor máximo por capa

1 mm



#### Adherencia

>1.1 MPa sobre madera.



#### Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



#### Vida útil

Sin límite



#### Secado en 1 mm de espesor

4-5H



#### Granulometría

100 micras