



DATOS TÉCNICOS PELLEMATIC Y PELLEMATIC MAXI

Tipo caldera		PES10	PES12	PES15	PES20	PES25	PES32	PES48	PES56	PES64
Potencia nominal/parcial	kW	10/3	12/3,4	15/5	20/6	25/8	32/10	48/15	56/17	64/20
Clase energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
B - Ancho - total	mm	1130	1130	1130	1130	1186	1186	1297	1297	1297
C - Ancho - caldera	mm	700	700	700	700	756	756	862	862	862
H - Altura - caldera	mm	1090	1090	1090	1090	1290	1290	1553	1553	1553
D - Altura - aspiración	mm	1392	1392	1392	1392	1592	1592	1855	1855	1855
F - Altura - extra aspiración	mm					302				
T - Profundidad - caldera	mm	814	814	814	814	870	870	990	990	990
V - Profundidad - panel quemador	mm					508				
Medida entrada	mm	690	690	690	690	750	750	790	790	790
Impulsión/retorno - dimensión	pg	1"	1"	1"	1"	5/4"	5/4"	2"	2"	2"
A - Impulsión/retorno - altura conexión	mm	905	905	905	905	1110	1110	1320	1320	1320
E - Salida humos - altura conexión	mm	606	645	645	645	844	844	1040	1040	1040
Peso transporte	kg	385	385	385	385	470	470	650	650	650
Eficiencia potencia nominal	%	92,4	92,5	94,7	92,4	91,9	91,4	92,5	93	93
Eficiencia carga parcial	%	92,75	92,1	91,1	91	91,1	91,2	91,1	91,1	91,1
Contenido agua	l	64	64	64	64	104	104		135	
Diámetro salida de humos (en la caldera)	mm	130	130	130	130	150	150		180	
Conexión eléctrica		230 VAC, 50 Hz, 16 A								

CONEXIÓN DE CHIMENEA PARA PELLEMATIC PES48-64 EN CASCADA

No adecuada para tecnología de condensación

Conexión de chimenea ø250mm para 2 calderas ø180mm
3 aberturas de inspección para tareas de limpieza

