



Adhesivo monocomponente PU es un prepolímero de poliuretano en base MDI, que cura con la humedad ambiente. Adhesivo de aplicación en el pedazo de losetas de caucho, aglomerado entresí o diversos sustratos. También útil en el pegado de plásticos, gomas, madera, metal, césped artificial, etc.  
Se suministra en envases de 0,94kg con cánula de aplicación.

[Catálogo](#) | [Imagen HD](#)

## Materiales:

### Aplicación:

1. Las superficies a pegar deben estar secas y libres de polvo, grasa o suciedad. Por cuestiones estéticas, evitar que sobresalga adhesivo de las juntas. En el caso de losetas de caucho, el suelo ha de contar con una mínima planimetría.
2. El pegado total se producirá transcurridos 4-5 días, ya que se trata de un adhesivo que cura mediante la humedad ambiente.
3. Al reaccionar el adhesivo con la humedad ambiente, evitar mantener el envase abierto más de lo necesario o dejar envases a medio consumir durante largos periodos de tiempo.
4. Consumo de adhesivo estimado entre 0.5 y 0.9 kg/m<sup>2</sup> . Aplicado sobre las juntas de loseta de caucho estimado entre 0,1 y 0,2 kg/m<sup>2</sup>.
5. Almacenar en lugar seco y fresco, protegido de la luz solar.

### Especificaciones:

Libre de agua y disolventes

Duración en stock de 6 meses (1)

Contenido NCO libre: 6%

Viscosidad a 25°C <1700 cP.s (2)

1. Producto en almacén cerrado a T<sup>a</sup> ambiente
2. Brookfield, 20 rpm, spindle 3

### Datos de seguridad:

Contiene difenilmetano diisocianato. Irrita la piel, ojos y tracto respiratorio. Se debe evitar el contacto con la piel o los ojos así como la inhalación de vapores. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua. Se recomienda el uso de equipos protectores y la aplicación en áreas bien ventiladas.

R36 IRRITA LOS OJOS

S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO

S46 EN CASO DE INGESTION, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

S2 NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA TELF.: (91) 562 04 20

Esta información corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como orientación sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con éste impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informarle y asesorarles pero sin asumir compromiso por nuestra cuenta. Siempre es conveniente realizar pruebas de aplicación.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

### Funciones Ludicas:

