






Banco fabricado con pies y refuerzo central de pletina de acero de 50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) tratado con Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.



Ref.	Α	В	Н	1
UM330	2000	655	840	450
UM332	2000	654	750	388



Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | 3D | Instrucciones montage | Imagen HD



El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro. Dos tablones de madera tropical de 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) en el asiento y un tablón de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) en el respaldo tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable.

Anclaje recomendado: Mediante tornillos de fijación M10 según superficie y proyecto.

OPCIONALES:

or oronyneed.



Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.



Tablón fresado



