

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON MÓDULO DE PROGRAMACIÓN Y TELECONTROL FA 524



Fuente conmutada de alta eficiencia

Incorpora fusibles de protección contra sobrecarga de corriente eléctrica

Permite la programación y el control remoto de la cabecera de forma centralizada


REFERENCIA		FA 524
Código		080003
Tensión de entrada	Vac	90-253
Frecuencia de entrada	Hz	50-60
Tensión de salida	Vdc	5
Corriente máxima	A	24
Potencia máxima	W	120
Tipo		Modular
Temperatura de funcionamiento	°C	0-45
Puerto de programación		Conector USB
Puerto de telecontrol / Programación		Conector RJ45
Programación		A través de PC via "CM Management"



FA 524

Chasis:

REFERENCIA	CH3 TR	CHM TR	CHR TR
Código	220005	080005	080006
Descripción	Chasis mural 3 módulos serie CM	Chasis mural 7 módulos serie CM	Chassis rack 7 módulos serie CM
Número de módulos	2 + Fuente	6 + Fuente	6 + Fuente
Montaje	Pared	Pared	Rack 19"
Altura en unidades de rack	-	-	6 U
Medidas	187x265x26 mm	427x265x26 mm	475x265x200 mm
Material	Hierro galvanizado	Hierro galvanizado	Hierro galvanizado



CHR TR



CH3 TR



CHM TR