

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LS P -1000/927/5

LED STRIP P 1000 | Tiras de LED de alto rendimiento con 1000 lm/m para grandes exigencias



Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias.
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Beneficios del producto

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

Características del producto

- Regleta LED flexible y recortable
- La unidad más pequeña que se puede cortar: 55,56 mm
- Vida útil (L70/B50): hasta 50.000 h a Tc máx.: 80°C
- Flujo luminoso: 1000 lm/m
- Muy buen índice de reproducción cromática R_{suba/sub}: > 90
- Consistencia del color inicial: < 3 SDCM
- Amplio rango de temperaturas de color: desde tonos cálidos hasta luz fría día
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	43.00 W
Nivel de potencia nominal por metro	8,6 W
Tensión nominal	24 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Corriente nominal	18500 mA

Datos fotométricos

Eficacia luminosa	118 lm/W
Flujo luminoso	4645 lm
Flujo luminoso por metro	1010 lm
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	90
Tono de luz LED	Blanco cálido
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Desviación estándar de ajuste de color	<3 sdc


Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
Áng. de haz nom. (valor de medio)	120.00 °

LED MODULE INFORMATION

Número de LEDs por metro	144
Número de LED por módulo	720

DIMENSIONES Y PESO



Largo	5000.00 mm
Longitud – unidad más pequeña	55.56 mm
Longitud del cable	500.000
Ancho	8.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	8.00 mm
Alto	1.50 mm

Altura (luminarias incluidas)	1.50 mm
Sección del conductor	0,5 mm ²
LED pitch	6.94 mm
Corta distancia entre LEDs	Sí
Peso del producto	95,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+55 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	80 °C

Vida media

Vida útil nominal lámpara	50000 h
---------------------------	---------

PRESTACIONES

Dimmable	Sí 1)
Lowest bending radius	30,0 mm
Self-adhesive	Sí

1) Regulable con los controladores adecuados, véase también www.ledvance.es/dim




CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / TUV / ENEC
Clase de protección	III
Tipo de protección	IP00
Energy class of contained Light source	E
Resistencia a Salt mist (IEC 60068-2-52)	No
Resistencia a rayos UV (IEC 60068 2 5)	No

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Disponibles conectores, perfiles y difusores para varias opciones de montaje.

DESCARGAS

DESCARGAS	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Declarations of conformity

DESCARGAS



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075707566	Embalaje de envío 30	450 mm x 420 mm x 230 mm	7265.00 g	43.47 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.