Optimer System, S.A.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN
AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

Polg. Ind. La Granja Nave 7
Crta. Alcalá-Daganzo km 2,2
Alcalá de Henares – Madrid – España
Telf. +34 918 880 738 Fax +34 918 814 989
comercial@optimersystem.com
www.optimersystem.com

POLY-FIX (Cinta de Polipropileno Aluminizado)

Descripción:

- Soporte : Polipropileno aluminizado
- Masa Adhesiva : Acrilica muy agresiva.

Aplicaciones:

- Juntas de unión / solape de las laminas aislantes Polynum

Características Técnicas:

- Espesor del Soporte : 30 Micras
- Espesor Total : 60+/- 20 Micras
- Homologación: UL 723
- Alargamiento a la Rotura: 1,2 daN/cm
- Resistencia a la Rotura: 5%
- Poder de adhesivo sobre acero: 8 N/cm (AFERA 4001)
- Poder de adhesivo sobre si misma: 6,8 N/cm (AFERA 4001)
- Temperatura de servicio: -20 ºC +110ºC en continuo

Presentación Estandar:

- Diámetro del mandril : 76 mm.
- Longitud de los rollos: 50 mts
- Ancho de los rollos: 75 mm
- Color: Aluminio

Recomendaciones:

- APLICAR SOBRE SUPERFICIES EXENTA DE GRASA Y POLVO



1º Aislamiento Reflectivo con DIT 478