TAPA DE REGISTRO

TOPTEK


TAPA TOPTEK A/D AISI304 800X800 H59,5 ASIST CARGA B125 Codigo: 00415226

Tapa de registro estanca antideslizante de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK, de medidas de luz libre 800x800mm y de marco exterior 930x896mm, altura exterior de 59,5 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigon y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.


Artículo: 00415226

Características:

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad








Dimensiones:

Modelo	TOPTEK
Material	AISI304
Peso (kg)	68,5
Medidas luz libre AxB (mm)	800x800
Medidas ext. CxD (mm)	930x896
Clase de carga máxima	B125
Asistida	Si
H (mm)	59,5



collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es

Fecha: 21/12/2016