TAPA DE REGISTRO

TOPTEK

TAPA TOPTEK RE 2.0 AºGº UT 635X635 H82,5 CARGA L15 — Codigo: 00415867

Tapa de registro estanca rellenable de acero galvanizado ultrasteel, tipo ACO TOPTEK, de medidas de luz libre 635x635mm y de marco exterior 745x745mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para clase de carga L15, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigon y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.
Artículo: 00415867


Características:


- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,…





Dimensiones:

Modelo	TOPTEK
Material	AºGº UT
Peso (kg)	21,5
Medidas luz libre AxB (mm)	635x635
Medidas ext. CxD (mm)	745x745
Clase de carga máxima	L15
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	70
H (mm)	82,5









collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 21/12/2016