SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

CON DECANTADOR INTEGRADO


SEP HIDRO OLEOPATOR C FST NS6-ST5000 — Codigo: 00722115

Cuerpo de Separador de hidrocarburos ACO OLEOPATOR-C-FST NS6 ST5000 fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858 con decantador de lodos integrado de 5000 litros de capacidad para instalación enterrada. Con filtro coalescente extraíble para limpieza. Elementos de conexión de entrada de polietileno con deflector. Elementos de salida en polietileno con salida sifónica. Conexiones de entrada y salida DN 160 mm. Salida con boya tarada para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos.

Características:


- Filtro coalescente de malla extraíble para limpieza y reutilización, para separación de Clase I (5ppm), según normas EN 858-1.
- Partes internas y conexiones en polietileno, con conexión para dispositivo de toma de muestras.
- Con deflector de entradas y salida sifonada con boya-obturador automático flotante, tarada a densidad 0,85 gr/cm³.
- Capacidad de retención de hidrocarburos de 1272 L.
- Volumen de decantador integrado: 5000 L.
- Volumen total: 6480 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN150/Ø160
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de hormigón para tapas de acceso de clase de carga A15, B125 y D400 según UNE EN 124.





Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	6
Capacidad Decantador (l)	5000
Volumen de retención (l)	1272
Volumen total (l)	6480
Conexiones entrada/salida	DN150/Ø160
Peso (kg)	6943
Diámetro D (mm)	2440
H (mm)	2325
H1 (mm)	1925
H2 (mm)	1905
TD (mm)	400
Tmax (mm)	5385
Td (mm)	400



ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 09/05/2017