SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX P - DM - HDPE

SEPARADOR DE GRASAS HDPE LIPUMAX P-DM NS10/1005 DN150 Codigo: 32108200

Separador de grasas de polietileno de alta densidad (HDPE), para instalación enterrada, modelo LIPUMAX P-DM NS10, resistente a la corrosión y a filtraciones, con decantador de fangos de 1005 litros, capacidad total para grasas de 415 litros. De 2828 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro, de acuerdo a normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera, dispositivo de llenado manual de 3/4" con válvula de bola para conexión a aqua corriente y sistema de limpieza interna hidromecánica manual que trabaja a 175 bar y un caudal de 13 l/min, conexión eléctrica 400V/50hz/16A/3,9kW. Volumen total de 2170 litros. Peso: 125 kg.
Artículo: 32108200

Características:


- Con homologacón EN-1825 y DIN 4040-100
- Para instalación bajo tierra
- Eliminación de desechos a través de línea de aspiración directa DN65, PN10, contrabrida y racor de manguera Storz-75 B, y tapa ciega




Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)
LIPUMAX P-DM NS10	125	10	150	1005	415

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)
2438	2368	2828	2828





collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 17/06/2016