SEPARADORES DE GRASAS

HYDROJET - OA - HDPE

SEPARADOR DE GRASAS HDPE HYDROJET-OA NS10/1000 DN150 IZQUIERDA Codigo: 35607432

Planta separadora de grasas de polietileno de alta densidad (HDPE), para instalación en superfície, modelo HYDROJET-OA NS10. De 1700 mm de altura, 950 mm de ancho y 2450mm de largo. Separador equipado con conexión para una tubería de succión directa DN65 con Storz-B enlace rápido a manguera y sistema de limpieza interna hidromecánica programable que trabaja a 175bar. Volumen total de 2000 litros. Incluye ventanilla de inspección a la izquierda del separador, Conexiones de entrada y salida DN160 de acuerdo a EN-1825, 2 tapas estancas a olores de Ø450mm en la parte superior para operaciones de revisión y mantenimiento. Decantador intergrado de 1000 litros. Capacidad de almacenamiento de grasas de 520 litros. Peso: 259 kg.
Artículo: 35607432

Características:


- Diseño en planta oval sin particiones interiores.
- Tuberia de admisión y descarga DN para tubo DML de acuerdo con la normativa DIN EN 877.
- Separador equipado con conexión para una tuberia de succión directa DN65 Con conexión Stors-B enlace rápido a manguera.
- Sistema de limpieza hidromecánica con dispositivo de limpieza de alta presion mediante cabezal rotativo orbital. Pressión nominal de 175bar y un caudal de 13 l/min.
- Conexión R 3/4 de accionamiento automático con descarga libre de acuerdo a normativa DIN 1988 parte 4, para conexión a red de agua potable
- Cuadro de control para sistema de limpieza interno y llenado programable.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
HYDROJET-OA NS10	259	2259	10	150	1000	520	2000

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B4 (mm)	D (mm)
1250	1180	1700	1700	1910	2450	2690	2750	300	950	1020	1050	160



1- Conexión para eliminación de desechos DN65
2- Sistema de limpieza orbital de alta presión
3- Salida de ventilación DN100
4- Dispositivo de llenado con válvula de bola y reductor de presión
5- Entrada para aporte de calor (Opcional)
6- Bomba presión sistema de limpieza
7- Ventanilla de inspección con parabrisas
8- Cuadro de control programable automático
9- Abertura de mantenimiento

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 29/06/2016