CE

# Declaración de Prestaciones según Reglamento UE Nº 305/2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Nº de Declaración** | ST/G1/5005 | |
| 2 | **Descripción del Producto** | Separador de Hidrocarburos Oleopator | |
| 3 | **Especificación de Producto (nº artículo/nº de serie)** | Oleopator NS x SF y (véase la siguiente página) | |
| 4 | **Uso Previsto** | Separación de líquidos ligeros de las aguas residuales para proteger a los sistemas de drenaje y a las aguas superficiales | |
| 5 | **Fabricante** | ACO Beton GmbH<br>Mittelriedstraße 25<br>D-68642 Bürstadt | |
| 6 | **Representante Autorizado** | ACO Productos Polímeros, S.A.U., Polígono Industrial Puigtió, Ap. Correos 84, 17412 – Maçanet de la Selva (Girona), España | |
| 7 | **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones** | Sistema 3 y sistema 4 | |
| 8 | **Norma Europea armonizada** | EN 858-1:2005 + EN 858-2:2003 + EN 13501-1:2007 | |
| 9 | **Primer marcado CE** | 2006 | |
| 10 | **Organismo Notificado** | Sistema 3 – Reacción al fuego: NB-Nº 1508 | |
| 11 | **Nº de Informe** | No es relevante | |
| 12 | **Características esenciales** | **Característica** | **EN 858-1** | **Prestación** |
| | | Reacción al fuego | 6.2.8 | E |
| | | Estanqueidad | 6.3.2 | cumple |
| | | Eficacia | 4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5 | cumple |
| | | Capacidad para soportar cargas | 6.4 | cumple |
| | | Durabilidad | 6.2 | cumple |
| 13 | **Otros documentos técnicos** | Manual de instalación | |
| 14 | **Más información** | – | |

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 2 y 3 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 12. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 5.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Bürstadt, 25 de junio de 2013

Sven Schrothe
Gerente

ACO

# Declaración de Prestaciones según Reglamento UE Nº 305/2011

**Datos para el Marcado CE**

| |
|---|
| ACO Beton GmbH<br>Mittelriedstraße 25<br>68642 Bürstadt<br><br>06 |
| EN 858-1<br><br>Sistemas de separación de líquidos ligeros<br>Oleopator clase I.<br>Con decantador integrado<br><br>Material estructural: Hormigón<br>Elementos incorporados: acero inoxidable y PE-HD<br>Revestimiento interno: Steopox 246<br>O forro interno: PE-HD |

**Resumen de los sistemas de separación de líquidos ligeros con Marcado CE tipo Oleopator**

| NS (x) | SF (y) | Cantidad de aceite almacenado (l) | Ø D (mm) |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 150 | 163 | 1000 |
| 3 | 300 | 163 | 1000 |
| 3 TVO | 300 | 512 | 1000 |
| 3 | 600 | 163 | 1000 |
| 3 TVO | 900 | 464 | 1200 |
| 4 | 400 | 160 | 1000 |
| 4 TVO | 400 | 453 | 1000 |
| 4 TVO | 800 | 512 | 1200 |
| 4 | 1200 | 236 | 1200 |
| 4 TVO | 1200 | 576 | 1500 |
| 6 | 600 | 160 | 1000 |

CE

# Declaración de Prestaciones según Reglamento UE Nº 305/2011

| NS (x) | SF (y) | Cantidad de aceite almacenado (l) | Ø D (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 TVO | 600 | 512 | 1200 |
| 6 | 1200 | 236 | 1200 |
| 6 | 1800 | 576 | 1500 |
| 6 | 2500 | 576 | 1500 |
| 6 | 5000 | 1272 | 2200 |
| 8 | 800 | 273 | 1500 |
| 8 | 1600 | 576 | 1500 |
| 8-10 | 1000 | 273 | 1200 |
| 8 | 2400 | 576 | 1500 |
| 10 | 2000 | 576 | 1500 |
| 8-10 | 2500 | 576 | 1500 |
| 10 | 3000 | 576 | 1500 |
| 8-10 | 5000 | 1272 | 2200 |
| 15 | 1500 | 464 | 1500 |
| 15 | 3000 | 464 | 1500 |
| 15 | 5000 | 1164 | 2200 |
| 20 | 2000 | 594 | 1500 |
| 20 | 4000 | 1163 | 2200 |
| 20 | 5000 | 1163 | 2200 |
| 20 | 6000 | 1163 | 2200 |
| 30 | 3000 | 1513 | 2200 |
| 30 | 5000 | 1513 | 2200 |
| 30 | 6000 | 1513 | 2200 |
| 40 | 4000 | 1350 | 2200 |
| 40 | 5000 | 1350 | 2200 |
| 50 | 5000 | 1350 | 2200 |

ACO