ES AIRQ BOX MÓDULO DE EXPANSIÓN DE CONTROL DE LA CAI EN CONDUCTO

Dispositivo de expansión para AZX6AIQBOXM (AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto).

Funcionalidades:

- Dispositivo para la purificación del aire mediante ionización.
- Diseñado para su montaje en instalaciones de conducto rígido.
- Amplía la compatibilidad de unidades con AZX6AIQBOX hasta 5kW térmicos.

EN AIRQ BOX IN-DUCT IAQ CONTROLLING EXPANSION MODULE

Expansion device for the AZX6AIQBOXM (AirQ Box IAQ monitoring and control device in duct).

Functionalities:


- Device for air purification by ionization.
- Designed for assembly in rigid ducted installations.
- Extends unit compatibility with AZX6AIQBOX up to 5kW capacity.

PT AIRQ BOX MÓDULO DE EXPANSÃO DE CONTROLO QAI PARA CONDUTAS

Dispositivo de expansão para o AZX6AIQBOXM (dispositivo de monitorização e controlo QAI em conduta AirQ Box).

Funcionalidades:

- Dispositivo para purificação do ar mediante ionização.
- Concebido para montagem em instalações de condutas rígidas.
- Aumenta a compatibilidade da unidade com a AZX6AIQBOX até 5kW de capacidade.



AZX6AIQBOXS

AIRZONE

FTAZX6AIQBSD101

ES EN PT FR IT DE

FR AIRQ BOX MODULE D'EXPANSION DE CONTRÔLE QAI POUR CONDUITS

Dispositif d'expansion pour dispositif de surveillance et de contrôle QAI sur gaine AirQ Box (AZX6AIQBOXM).

Fonctionnalités :

- Dispositif de purification de l'air par ionisation.
- Conçu pour être installé sur des installations à gaine rigide.
- Étend la compatibilité de l'unité avec l'AZX6AIQBOX jusqu'à une capacité de 5kW.

IT AIRQ BOX MODULO DI ESPANSIONE DI CONTROLLO IAQ A CONDOTTI

Dispositivo di espansione per il dispositivo di monitoraggio e controllo IAQ in condotto AirQ Box (AZX6AIQBOXM).

Funzionalità:

- Dispositivo per la purificazione dell'aria con ionizzazione.
- Progettato per essere installato in impianti a condotto rigido.
- Espandi la compatibilità delle unità con AZX6AIQBOX fino a 5kW termici.

DE AIRQ BOX ERWEITERUNGSMODUL DER RLQ KONTROLLE IM LUFTKANAL


Erweiterungsgerät für die AZX6AIQBOXM (AirQ Box zur Überwachung und Steuerung der RLQ im Luftkanal).

Funktionsumfang:

- Luftreinigungsgerät mit Ionisationstechnik.
- Vorgesehen für den Einbau in Anlagen mit starren Luftkanälen.
- Erweitert die Kompatibilität des Geräts mit der AZX6AIQBOX auf bis zu 5 kW Leistung.

(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(EN)TECHNICAL SPECS
(PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Purificación / Purification / Purificação (IO+ IO-)	
V max.	12 Vdc
I max.	75 mA
Consumo Stand-by / Stand-by consumption / Consumo em stand-by	0.9 W
Tipo de iones / Ion type / Tipo de iões	Negativo / Negative / Negativo
Conforme a / Compliant / Em conformidade com a	UL 2998:2020
Número de iones / Number of ions / Número de iões	8 Mpcs/cm³
Temperaturas operativas / Operating temperatures / Temperatura de operaçao	
Almacenaje / Storage / Armazenamento	- 20 ... 70 °C
Funcionamiento / Operation / Funcionamento	0 ... 50 °C
Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos	
Altura máxima de funcionamiento Maximum operating height Altura máxima de funcionamento	2000 m
Grado de protección / Protection class / Grau de proteção	IP 20
Peso / Weight / Peso	500 g



(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(IT) CARATTERISTICHE TECNICHE
(DE) TECHNISCHE DATEN

Purification / Purificazione / Luftreinigung (IO+ IO-)	
V max.	12 Vdc
I max.	75 mA
Consommation Stand-by / Consumo Stand-by / Stand-by-Leistungsaufnahme	0.9 W
Type d'ions / Tipo di ioni / Ionenart	Négatif / Negativo / Negativ
Conforme / Ai sensi della legge / Konform mit	UL 2998:2020
Nombre d'ions / Numero di ioni / Ionenanzahl	8 Mpcs/cm³
Températures opérative / Temperature operative / Betriebstemperaturen	
De stockage / Stoccaggio / Lagerung	-20 ... 70 °C
De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb	0 ... 50 °C
Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte	
Hauteur maximale de fonctionnement Altezza massima di funzionamento Maximale Betriebshöhe	2000 m
Degré de protection / Grado di protezione / Schutzklasse	IP 20
Poids / Peso / Gewicht	500 g

(ES) (EN) (PT)	Unidades compatibles / Compatible units / Unidades compatíveis	Dispositivos de purificación recomendados / Recommended purification devices / Dispositivos de purificação recomendados
	≤ 10 kW	AZX6AIQBOXM
	10 - 15 kW	AZX6AIQBOXM + AZX6AIQBOXS
	15 - 20 kW	AZX6AIQBOXM + 2 x AZX6AIQBOXS
	20 - 25 kW	AZX6AIQBOXM + 3 x AZX6AIQBOXS
	25 - 30 kW	AZX6AIQBOXM + 4 x AZX6AIQBOXS




(FR) (IT) (DE)	Unités compatibles / Unità compatibili / Kompatiblen-Innengeräte	Dispositifs de purification recommandés / Dispositivo di purificazione raccomandato / Empfohlene Reinigungsgeräte
	≤ 10 kW	AZX6AIQBOXM
	10 - 15 kW	AZX6AIQBOXM + AZX6AIQBOXS
	15 - 20 kW	AZX6AIQBOXM + 2 x AZX6AIQBOXS
	20 - 25 kW	AZX6AIQBOXM + 3 x AZX6AIQBOXS
	25 - 30 kW	AZX6AIQBOXM + 4 x AZX6AIQBOXS

airzonecontrol.com


Marie Curie, 21
29590 Málaga, Spain

(ES) MONTAJE / (EN) ASSEMBLY / (PT) MONTAGEM / (FR) MONTAGE / (IT) MONTAGGIO / (DE) MONTAGE


1




2



3




4




(ES) Se recomienda la utilización de cinta adhesiva aluminizada.
(EN) The use of aluminized adhesive tape is recommended.
(PT) Recomenda-se a utilização de fita adesiva aluminizada.
(FR) L'utilisation de ruban adhésif en aluminium est recommandée.
(IT) Si raccomanda l'utilizzo di un nastro adesivo di alluminio.
(DE) Die Verwendung von aluminisiertem Klebeband wird empfohlen.


5




6



7




8




(ES) CONEXIÓN / (EN) CONNECTION / (PT) CONEXÃO / (FR) CONNEXION / (IT) COLLEGAMENTI / (DE) VERBINDUNG

1




2


AZX6AIQBOXM




AZX6AIQBOXS AZX6AIQBOXS



+ Rojo I Red I Vermelho I Rouge I Rosso I Rot
− Negro I Black I Negro I Noir I Nero I Schwarz



3



4 **Airzone Cloud App**