

OCT_2020_REV_00

ACTUADOR TERMOSTÁTICO CON MICRO 230V**Referencia: 422.5090**

Accionamiento de válvula termoeléctrica de apertura y cierre utilizada en aplicaciones de ingeniería de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

El micro switch integrado con contacto flotante permite la operación directa de control de bomba o equipo. Instalación sencilla con adaptadores de válvula.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Contacto switch flotante integrado.
- ✓ Diseño normalmente cerrado (NC).
- ✓ Consumo de energía 1 watio.
- ✓ Corriente de conmutación del micro switch: carga resistiva 5 A, carga inductiva 1A
- ✓ Instalación de plug-in simple.
- ✓ Sistema de protección patentado en caso de válvulas con fugas.
- ✓ Garantía de protección contra sobretensiones.

Referencia: 422.5090**Grado de protección:** IP 54**Sección de cable:** 4x 0,75mm²**Línea de conexión:** 1m**Color de la caja:** gris claro (RAL 7035)**VERSION 230V**

Tipo	Dirección de control	Trayectoria de la válvula	Fuerza de cierre	Descripción del artículo
AES 2045-00N	NC	4mm	100N	con función "primera apertura" neutra