

CAJA ARMARIO DE COLECTOR STANDARD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Caja armario de profundidad standard para empotrar en pared que permite instalar de una manera rápida y sencilla todos los modelos de colectores AIS KLIMA, protegiendo tanto a los colectores de suelo radiante como a los elementos de regulación anexos a ellos, manteniendo la estética de los acabados de la estancia.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sistemas de climatización mediante suelo radiante y refrescante en el ámbito residencial y terciario tanto para obra nueva como reforma.

VENTAJAS DEL PRODUCTO



INSTALACIÓN RÁPIDA Y CÓMODA

Provista de 7 orificios laterales precortados para facilitar la alimentación al colector lateralmente y soportes móviles ajustables para fijación del colector al armario.



PROFUNDIDAD AJUSTABLE

Profundidad extensible entre 110mm a 175mm desplazando el marco y la puerta.



ALTURA AJUSTABLE

Altura extensible entre 555 a 655mm regulando la longitud de los soportes.



ZÓCALO DESPLEGABLE


El marco del armario está provisto de zócalo inferior desplegable de chapa pintado en blanco que permite, en caso de ser necesario, ampliar el marco del armario hasta en 100mm.



ALTA RESISTENCIA


Armario fabricado en acero galvanizado con un espesor de 0,8mm. Tapa y marco pintado en blanco (RAL 9003) con cerradura metálica sin llave “cerradura de moneda”.

COMPONENTES



Descripción	Material
1 Cuerpo armario	Acero galvanizado
2 Orificios de montaje precortados	Acero galvanizado
3 Guías móviles ajustables para colector	Acero galvanizado
4 Soportes regulables en altura	Acero galvanizado
5 Marco	Acero pintado en blanco
6 Tapa	Acero pintado en blanco
7 Cerradura sin llave	Acero
8 Guías de ajuste de profundidad de tapa	Acero galvanizado

DIMENSIONES PRINCIPALES



Referencia	Nº Circuitos	Anchura Interior (mm) A	Altura Interior (mm) B	Profundidad (mm) C	Ancho Exterior (mm) D	Altura Exterior (mm) E
422.435110T	2-3	435	555-655	110-175	480	575-675
422.565110T	4-5	565	555-655	110-175	610	575-675
422.715110T	6-8	715	555-655	110-175	760	575-675
422.795110T	9-11	795	555-655	110-175	840	575-675
422.965110T	12-15	965	555-655	110-175	1010	575-675