

PANEL AIS ULTRASLIM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lámina portatubos autoadhesiva, de tejido autoadherente del sistema AIS KLETT con perfil ultra bajo de 2mm de espesor para la fijación de la tubería por sistema KLETT.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sistemas de climatización mediante suelo radiante y refrescante en el ámbito residencial y terciario tanto para obra nueva como reforma.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

PERFIL ULTRA BAJO

Ideal para reformas e instalaciones con espesor disponible reducido. Altura de montaje de tan solo 18mm.

AHORRO DE TIEMPO

Panel liso con lámina de fibras para la fijación de tubería Klett por contacto (sin herramientas).

MENOR TIEMPO DE REACCIÓN

Mejora y acelera la distribución de calor a través de la losa de mortero gracias a que la superficie de contacto entre la tubería y el mortero es un 40% mayor con respecto al sistema de tetones.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y CÓMODA

Panel suministrado en rollos con capa inferior autoadhesiva para la fijación directa sobre el solado existente o el forjado, facilitando y reduciendo hasta en un 40% los tiempos de la instalación.

Diseño libre de circuitos con cuadrícula guía impresa con separación de 5cm.

SOSTENIBILIDAD

Máximo aprovechamiento de la plancha con una gran reducción de recortes y desperdicios de material.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	412.303046
Longitud útil	20 m
Anchura útil	1,05 m
Superficie útil rollo	21 m ²
Espesor Lámina	2mm
Color	Gris

ADVERTENCIA: Los paneles deben estar protegidos de la luz solar directa y almacenados en lugares secos y ventilados, lejos de fuentes de calor y fuente inflamables.