

ZÓCALO PERIMETRAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Zócalo perimetral fabricado en polietileno (PE) con cinta adhesiva y faldón de estanqueidad. Este elemento debe instalarse en todo el perímetro de la zona climatizada con el fin de absorber las dilataciones de mortero y producir un aislamiento lateral continuo que evita pérdidas de calor impidiendo la creación de puentes térmicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sistemas de climatización mediante suelo radiante y refrescante en el ámbito residencial, industrial y terciario.

VENTAJAS DEL PRODUCTO



FACILIDAD DE INSTALACIÓN

Su cinta adhesiva situada a lo largo de toda la longitud del zócalo perimetral, en su cara interna, permite una rápida fijación de este elemento a la pared sin ningún tipo de esfuerzo.



FALDÓN DE ESTANQUEIDAD

Gracias a su faldón plástico de estanqueidad de gran longitud, la pared queda totalmente separada de la losa de mortero impidiendo que éste pueda fluir por debajo del panel creando puentes térmicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	420.150850
Longitud	50m
Anchura útil	150mm
Longitud faldón	180mm
Espesor	8mm
Presentación	Rollos de 50m
Color	Azul