

GOM-MUR

Membrana líquida de caucho para la impermeabilización de muros enterrados

Descripción

Gom-mur es un producto de impermeabilización, a base de caucho, que se presenta como una pasta fluida diluida en agua. El producto al secar forma una membrana totalmente impermeable adherida al soporte, resistente al agua y a los microorganismos.

Certificados

El producto cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) y con las Guías EOTA para este tipo de materiales

Usos admitidos

Impermeabilización y protección de Muros enterrados, muros pantalla, exterior de bóvedas en túneles, etc...

Soportes admitidos

Hormigón.

Ventajas

- Material con alto poder cubriente.
- Sin productos asfálticos.
- Total impermeabilidad.
- Gran elasticidad (superior al 400%).
- Elevada resistencia mecánica.
- Gran resistencia a los cambios de temperatura (desde -20°C hasta +90°C).
- Resistencia al agua, álcalis, detergentes y ácidos. Permite revoque y enlucido directamente, ya sea con morteros de cal bastardos o de cemento portland, sin pérdida alguna de sus características., al igual que la colocación de drenajes.

Aplicación

Para más información consultar Anexo 1.

- El soporte a impermeabilizar debe estar lo más liso posible y limpio de grasa, polvo, musgo o cualquier otro tipo de material adherido, así como completamente seco para facilitar una mejor adherencia.
- Aplicación a rodillo o brocha.

- El rendimiento aconsejado será de 1kg/m² en el total de capas.
- Deberá aplicarse en tiempo seco y temperaturas superiores a 5°C.

Consumo

1 kg./m²

Presentación

Envases metálicos de 25 kg y cajas de 4 unidades de 5kg.

Colores

Verde.

Estabilidad de envase

12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C.

Transporte y almacenamiento

Consultar ficha de seguridad.

Precauciones

Consultar ficha de seguridad.



Gom-Mur

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.