

RM

Hidrófugo de superficie incoloro base agua



Descripción

R.M. es un hidrófugo para exteriores, base acuosa, repelente del agua, totalmente transparente, ideal para impermeabilizar superficies a las cuales no se desee cambiar su color o aspecto.

Usos admitidos

R.M. se emplea para Hidrofugación de fachadas, superficies verticales o cubiertas con pendiente. En superficies horizontales sólo puede utilizarse en determinados casos, por lo que rogamos consulten con nuestro departamento técnico.

Soportes admitidos

Superficies de materiales porosos, tales como ladrillo, enlucidos, hormigones, piedra natural, piedra artificial, pinturas cementosas porosas, tejas, etc...

No aplicar sobre ladrillo caravista, tejas y monocapa en colores oscuros. Aconsejamos realizar una prueba antes de la realización de la obra completa.

Ventajas

- Reducción de la absorción del agua en un 90%.
- Prevención de eflorescencias.
- Totalmente transpirable.
- Protección de la obra contra el deterioro producido por la humedad.
- Incrementa el aislamiento térmico.
- Superficies con menor tendencia a ensuciarse.
- Mayor resistencia de las pinturas tratadas con *R.M.*
- Larga durabilidad, de aproximadamente 5 años dependiendo de la climatología de la zona.

Aplicación

- Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.
- La penetración del producto dependerá del poder de absorción de la superficie. Es fundamental una impregnación suficiente de material para garantizar una perfecta impermeabilización de extraordinaria duración, por ello, en algunos casos será necesario limpiar el soporte a tratar mediante chorro de agua o arena a presión, con

detergentes puede causar cambios de tonalidad.

- Es muy importante que las superficies estén lo más secas posible antes de ser tratadas.
- El mejor sistema para una aplicación abundante y regular, sin desperdicio de producto, es aplicarlo con la ayuda de un pulverizador a baja presión. Las aplicaciones deben realizarse en una sola mano, partiendo de la base de la superficie y hacia arriba, aplicando húmedo sobre húmedo.

Consumo

Entre 150 y 250 g/m² dependiendo de la porosidad del soporte.

Presentación

Envases plásticos de 5 y 25 Lt.

Colores

Incoloro.

Estabilidad de envase

12 meses en envase original sin abrir y almacenado en lugar seco y a temperatura de 5-25°C.

Transporte y almacenamiento

Consultar ficha de seguridad.

Precauciones

Consultar ficha de seguridad.

**RM**

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.