

SETIFIX

Endurecedor para revocos

Descripción

Solución acuosa de resinas de copolímeros y aditivos endurecedores de superficie y revocos.

Usos admitidos

Endurecedor de revocos.

Soportes admitidos

En todos aquellos lugares en los que sea necesario endurecer la superficie: morteros degradados, antiguas pinturas en estado polvoriento, etc.

Ventajas

Complemento endurecedor.

Aplicación

Setifix puede aplicarse con brocha o rodillo sobre pequeñas superficies, aunque para obtener una buena penetración del producto es necesario aplicarlo con pulverizador a baja presión.

Consumo

Aprox. 0,150 kg/m².

Presentación

Envases plásticos de 25 kg

Colores

Lechoso.

Estabilidad de envase

12 meses en envase original sin abrir y almacenado en lugar seco y a temperatura de 5-25°C.

Transporte y almacenamiento

Este producto deberá estar durante su almacenamiento a una temperatura ambiental superior a 5°C e inferior a 50°C. Aconsejamos consultar ficha de seguridad.

Precauciones

Al manipular este producto hay que tomar las mismas precauciones que cuando se manejan bases fuertes, recomendamos consultar su ficha de seguridad.

Datos técnicos

Aspecto: Líquido.

Color: Blanco.

Olor: Resina.

Viscosidad: 20°C / Aguja nº2 V50 40-50cps.

Solubilidad: Agua.

Punto de inflamación: Agua.

Ph: 20°C/ 11-12.

Acabado aplicación: Totalmente incoloro.

Secado: Aprox. 8 horas.

Rendimiento: Aprox. 5 y 8 m² por Kg.

Densidad: 20°C/ 1-1,7 gr/cm³.



Setifix

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.