



PROTECCIÓN
PASIVA
AL FUEGO



MORTERO DE USO FÁCIL Y RÁPIDO PARA EL RELLENO DE ESPACIOS
EN PENETRACIONES CON ARMAFLEX PROTECT

ArmaProtect® 1000

Fácil aplicación con la mano, sin necesidad de herramientas.

Formato listo para su uso.

Solución para penetraciones de tuberías y cables.

DATOS TÉCNICOS

La pasta ignífuga Armaproprotect 1000 es muy práctica, se presenta lista para usarse y resiste altas temperaturas. Este producto muestra unas excelentes propiedades ignífugas, de aislamiento térmico y acústico. Se endurece por si sola y se puede trabajar de manera muy sencilla con las manos, se puede aplicar fácilmente en aquellas zonas donde no hay mucho espacio.

Aplicación: Solución ideal para el sellado de agujeros anulares en aplicaciones donde se utilice Armaflex Protect. Además, Armaproprotect 1000 se puede emplear en tuberías individuales e incluso para cables eléctricos, según la normativa alemana MLAR 2015. Sólo para uso en el interior de los edificios.

Instalación: La pasta ignífuga Armaproprotect 1000 se presenta en botes, lista para su uso y puede aplicarse mediante una espátula o con las manos. El sustrato debe estar seco y limpio, libre de polvo y grasa. La temperatura ambiente durante la aplicación no debe estar por debajo de los +5 °C. Una vez seca y endurecida, se puede lijar, perforar o cortar sin dificultad.



CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

 $\lambda_{10^{\circ}\text{C}} \leq 0,052 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

EN 12677



COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Reacción al fuego

Euroclase

A1

 EN 13501-1
 EN ISO 1182
 EN ISO 1716


OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad

 180 Kg/m³ aprox. (una vez seco)

Tiempo de secado

48 h

Resistencia a la compresión

 0,4 N/mm²

EN 1015-11

Punto de fusión

> 1000 °C

DIN 4102-17

Iones solubles en agua

< 0,001 %

DIN EN 1015-17

Rendimiento

1:1

DIN EN 1015-17

Tiempo de almacenaje

24 meses en su envase original sin abrir. Debe almacenarse en un lugar fresco y seco. Protejerse de temperaturas por debajo de los +5 °C

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

PASTA IGNÍFUGA

Lista para su uso. Distinto envase en función del volumen (1,0-5,0l, cubo de plástico; 0,5l bolsa)

Referencia	Unidades de embalaje
PRO-1000-0,5B	0,5 l
PRO-1000-1,0	1,0 l
PRO-1000-2,5	2,5 l
PRO-1000-5,0	5,0 l

