
REDUCCIÓN CON ROSCA MACHO PN25
THREADED COUPLING PN25 - MALE




ARTÍCULO	MEDIDAS mm
CODE	SIZES mm
RFM 2020	20 x 1/2"
RFM 2025	20 x 3/4"
RFM 2520	25 x 1/2"
RFM 2525	25 x 3/4"
RFM 3225	32 x 3/4"
RFM 3232	32 x 1"
RFM 4040	40 x 1"1/4"
RFM 5050	50 x 1"1/2"
RFM 6363	63 x 2"
RFM 7575	75 x 2"1/2"
RFM 9090	90 x 3"
RFM 110110	110 x 4"


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



ARTÍCULO	d	Rp	D	D_1	D_2	D_3	l_1	l_2	l_3	l_4	L	PESO (g)
RFM 2020	20	1/2"	30	36	40	35	11	14	7	10	54	76
RFM 2025	20	3/4"	30	42	47	43	11	14	7	9	56	108
RFM 2520	25	1/2"	35	40	47	45	15	13	5	11	56	88
RFM 2525	25	3/4"	35	40	48	44	16	12	5	11	58	168



ARTÍCULO	d	Rp	D	D_1	D_2	l_1	l_2	l_3	L	PESO (g)
RFM 3225	32	3/4"	44	42	48	12	17	21	64	114
RFM 3232	32	1"	45	50	55	13	14	17	68	166



ARTÍCULO	d	Rp	D	D_1	D_2	l_1	l_2	l_3	l_4	PESO (g)
RFM 4040	40	1"1/4"	56	67	45	26	38	15	20	326
RFM 5050	50	1"1/2"	67	75	50	27	40	17	22	454
RFM 6363	63	2"	87	90	65	30	40	20	25	678
RFM 7575	75	2"1/2"	100	120	80	33	37	13	27	1104
RFM 9090	90	3"	115	135	92	35	46	20	27	1578
RFM110110	110	4"	140	160	115	38	43	30	35	2660

Todos los accesorios TORO 25 son compatibles con todas las series de tubos TORO 25.
All TORO 25 pipe fittings are compatible with all TORO 25 pipe series.

NSF 61 approved

STANDARDS:
- ISO 15874
- ISO 15494
- DIN 8077-78