



## TAPAJUNTAS AZULEJO

Material de rejuntado en polvo impermeable y flexible indicado para el retapado de juntas de azulejos entre 0 - 20 mm.

### SOPORTES


- Azulejos y pavimentos independientemente del grado de absorción.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Mortero autolavable.
- Material impermeable
- Color blanco
- Indicado para el relleno de juntas de unión de 0 a 20 mm.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original.



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
UNE 13888  
**C G<sub>2</sub> Ar W**



### EMBALAJE



palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



palet de 44 cajas de 12x1.5 Kg.



#### Agua de amasado

0.40 litros de agua por Kg de polvo.



#### Rendimiento en baldosas de 20x20 cm

0.10 - 2.30 Kg/m<sup>2</sup>



#### Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Aplicable con espátula o llana de caucho.



#### Limpieza de los útiles

Al agua



#### Vida útil

2H - 2H:30'



#### Anchura máxima de junta

20 mm