



## MASILLA DE RELLENO

Enlucido en polvo indicado para el retapado de huecos y grietas no estructurales en paredes de yeso y cemento. Retapado de juntas de unión entre placas de escayola.

### SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento
- Pintura plástica convencional
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Secado normal
- Aplicable en capa fina y espesor
- Fácil de lijar
- Docilidad de aplicación
- Retapado de juntas de unión entre placas
- Encolado de molduras
- Retapado de grietas y huecos no estructurales
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original



### EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12x1 Kg.



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

### CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V3W2A0C0**



#### Agua de amasado

0.45 a 0.50 litros de agua por Kg de enlucido.



#### Rendimiento de 1 Kg de material

0.66 m<sup>2</sup>



6.0 – 7.0



#### Espesor máximo de aplicación

10 mm para enlucir  
Ilimitado para retapar



#### Adherencia

>0,4 MPa sobre cemento  
>0,3 MPa sobre pintura



#### Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



#### Vida útil

30 - 60 min.



#### Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 7 H Aprox.  
Escayola: 3-4 H



#### Granulometría

300 micras